


# Filtro Purificador Microbiológico de Agua para Beber LifeStraw®

Family 2.0 | by VESTERGAARD



**Siempre lávese las manos muy bien con agua y jabón antes de usar su filtro**

## PRIMERA INSTALACIÓN



Abra la caja y saque su filtro.



Coloque su filtro en una superficie plana y limpia.



Llene el depósito para agua prefiltrada a través del prefiltro de malla.



Espera que se filtre y purifique el agua (el tiempo aproximado para purificar el agua es de 3 horas para 4.5 litros)



Deseche completamente la primera descarga de agua que se acumule en el depósito para agua purificada.

## USO DIARIO



Llene el depósito para agua prefiltrada a través del prefiltro de malla.



Espera que se filtre y purifique el agua (el tiempo aproximado para purificar el agua es de 3 horas para 4.5 litros)



Tape el depósito para agua prefiltrada con la tapa superior.



En cuanto el depósito para agua purificada contenga agua, ya puede servirse agua purificada a través de la llave de salida.



Repita las veces que sea necesario durante el día.

## LIMPIEZA TODOS LOS DÍAS Y RETROLAVADO


## LISTO



Lave su llave de salida de agua purificada perfectamente, únicamente con cloro diluido en agua.



Saque y lave el prefiltro de malla para quitar los residuos acumulados. Nunca utilice objetos punzantes, ni jabón, ni detergente, tampoco nada para tallar, únicamente agua.



Realice el primer retrolavado después de un día de uso: Verifique que ambos depósitos contengan por lo menos un poco de agua. Luego presione la palanca roja de retrolavado hasta abajo, suavemente, sosténgala por 15 segundos y suéltela.



Retire el recipiente rojo que contiene el agua sin purificar (agua sucia). Deseche de forma apropiada el agua que contiene el recipiente rojo. Repita todos los días.




Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de eliminar el agua sucia.



Siga las indicaciones de uso diario.

## LIMPIEZA CADA SEMANA



Almacene toda el agua purificada en un recipiente limpio.



Saque y lave el prefiltro de malla para quitar los residuos acumulados. Nunca utilice objetos punzantes, ni jabón, ni detergente, tampoco nada para tallar, únicamente agua.



Limpie el interior del depósito para agua prefiltrada, únicamente con agua purificada y un poco de cloro diluido.



Lave el interior y el exterior del depósito para agua purificada, únicamente con cloro diluido en agua purificada y enjuague perfectamente con agua purificada.



Lave su llave de salida de agua purificada perfectamente, únicamente con cloro diluido en agua purificada.



Lave con cloro diluido en agua el interior del recipiente rojo, séquelo e inmediatamente vuélvalo a colocar.



Vuelva a armar su filtro.

Elaborado bajo licencia de LifeStraw® S.A. - Suiza

# LifeStraw®

Importado por:  
Análisis y Soluciones Ambientales, S.A. de C.V.  
RFC: ASA050328MF5

Distribuido por:  
Alternativas en Salud Pública y Medio Ambiente, S.A. de C.V.  
Calle Versailles N° 16-Segundo Piso,  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,  
México D.F. C.P. 06600,  
Teléfonos: (55) 5574-1811  
018002672672

Atención al Consumidor: contacto@aspyma.mx

### Usos y Aplicaciones:

Utilizar con agua de abastecimiento público.

### Precaciones:

No utilizar con agua residual, ni con agua salada, ni de mar.  
No permita que los niños manipulen el equipo sin la supervisión de un adulto.  
No utilizar en caso de que alguna pieza se separe o se rompa.  
No dejarlo cerca del fuego, ni a la intemperie, ni directamente al sol.  
Nunca tome el agua sucia del recipiente rojo.  
Cualquier otro uso es responsabilidad del usuario.